



Ανιχνευτής κίνησης Επίτοιχος 2000W Λευκός 360°



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: LEGRAND

ΤΥΠΟΣ: PLEXO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 07169780

SKU: 069780

EAN CODE: 3245060697808

Μέθοδος τοποθέτησης	Επίτοιχος	Χρώμα	Λευκός
Τύπος	Ανιχνευτής κίνησης	Προστασία επιφάνειας	Ανεπεξέργαστα
Τύπος τάσης	AC	Ποιότητα υλικών	Θερμοπλαστικό
Υλικό	Πλαστικό	Βαθμός προστασίας (IP)	IP55
Τύπος επιφάνειας	Γυαλιστερός	Ονομαστική τάση	230V
Προστασία παραπλάνησης	NAI	Συχνότητα	50-60Hz
Παρακολούθηση κλιμακοστασίου	NAI	Διακόπτης γεφύρωσης	NAI
Για ασύρματη μετάδοση	OXI	Μέγ. εύρος μετάδοσης μετωπικά	12m
Μέγ. πλάγιο εύρος μετάδοσης	4m	Μέγ. ισχύς μεταγωγής	2000W
Θερμοκρασία	0-55°C	Μέγ. ρεύμα εκκίνησης	8,5A
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	NAI	Λειτουργία ρύθμισης έντασης	OXI
Φωτεινότητα τιμής απόκρισης	10-4000lx	Ανίχνευση διαμέτρου στο δάπεδο	6m
Απομακρυσμένη λειτουργία	OXI	Έλεγχος HVAC	OXI
Συνεχής έλεγχος φωτός	NAI	Είσοδος επέκτασης	OXI
Κωδικός RAL	9016	Με μονάδα σήμανσης	NAI
Λειτουργία εκμάθησης φωτεινότητας	OXI	Δικτύου	OXI
Αναγκαστική διακοπή λειτουργία	OXI	Λειτουργία συναγερμού	OXI
Διαφανές	OXI	Ανοχή ανίχνευσης κατοικίδιων	OXI
Γωνία ανίχνευσης, οριζόντια	360°	Ελάχ. χρόνος ενεργοποίησης	12s

Μέγ. κύκλος λειτουργίας	16min	Τιμή Ρυθμιζόμενης φωτεινότητας	ΝΑΙ
Βέλτιστο ύψος τοποθέτησης	2,5m		

Αναλυτική Περιγραφή

Ανιχνευτές κίνησης επίτοιχης τοποθέτησηςπλήρους σειράς Plexo™ IP 55. Ανιχνευτής κίνησης. IP 55 - IK 04. Επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού μόλις ανιχνευθεί κίνηση. Μέγιστα φορτία: 2000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, ιωδίνης 230V και ιωδίνης 12V. 1000 VA λαμπτήρες φθορισμού και οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού. Εμβέλεια: 12 m. Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση. Χρονική ρύθμιση: 12 sec έως 16 min. Διαστάσεις : 90x91 mm, διάμετρος 91mm. Γωνία ανίχνευσης : 360°. Χρώμα : λευκό
