



PLC μονάδα CPU 20,4-28,8V DC 6DI 4DO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ: SIMATIC

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109621028

SKU: 6ES7211-1AE40-0XB0

EAN CODE: 4047623402671

Τύπος	Συμπαγές	Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC
Τύπος μνήμης	EEPROM	Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	ATEX , Κατ. 3G
Ασφάλεια από έκρηξη για σκόνη	Κανένα	Πλάτος	90mm
Ύψος	100mm	Βάθος	75mm
Με οθόνη	OXI	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	6DI	Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4DO
Αριθμός αναλογικών εισόδων	2	Μέγεθος μνήμης	30kByte
Χρόνος επεξεργασίας	0,085ms	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	1	Με οπτική διεπαφή	OXI
Δυνατότητα πρόσθετης μνήμης	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI
Για πρωτόκολλο ASI	NAI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	NAI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI
Εφεδρεία	OXI	Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI
Εξάρτημα του συστήματος	NAI	Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI
Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Αριθμός διεπαφών PROFINET	1

Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	ΝΑΙ	Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	ΝΑΙ
Τοποθέτηση σε τοίχο	ΝΑΙ	Πρότυπο Bluetooth	ΟΧΙ
Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ	Κύριος σύνδεσμος IO	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΝΑΙ
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ
Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	ΟΧΙ	Τάση τροφοδοσίας DC	20,4-28,8V
GPRS	ΟΧΙ	GSM	ΟΧΙ
UMTS	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

||
||
||