



Οθόνη ελέγχου TFT 3,5inch 24V DC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: MAGELIS HMI

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120033255

SKU: HMISTU655

EAN CODE: 3595864094038

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Βαθμός (IP), μπροστινή πλευρά	IP65
Τύπος οθόνης	TFT	Βάθος ενσωμάτωσης	55,3mm
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Διαγώνιος οθόνης	3,5inch
Θερμοκρασία λειτουργίας	-50°C	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Αριθμός διεπαφών υλικού USB	2	Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI
Με έγχρωμη οθόνη	NAI	Αριθμός χρωμάτων οθόνης	65536
Αριθμός pixels, οριζόντια	320	Αριθμός pixels, κάθετα	240
Με οθόνη αφής	NAI	Πλήκτρα με LED	OXI
Με αριθμητικό πληκτρολόγιο	OXI	Με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο	OXI
Με πλήκτρα συστήματος	OXI	Ωφέλιμη μνήμη έργου/χρήστη	16384kByte
Με ένδειξη μηνύματος	OXI	Με συνταγές	NAI
Νο επιπέδων κωδικού πρόσβασης	32	Διαθέσιμη έξοδος εκτυπωτή	NAI
Πρόσθετα στοιχεία λογισμικού	OXI	Με επαφές λογισμικού	OXI

Πλάτος εμπρόσθιου μέρους	118mm	Ύψος μετώπου	98,15mm
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο SERCOS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	ΟΧΙ	Τοποθέτηση σε τοίχο	ΟΧΙ
Πρότυπο Bluetooth	ΟΧΙ	Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ
Κύριος σύνδεσμος IO	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΝΑΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ	Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	ΟΧΙ
Τάση τροφοδοσίας DC	24V	GPRS	ΟΧΙ
GSM	ΟΧΙ	UMTS	ΟΧΙ

Αναλυτική Περιγραφή

--