



Οθόνη ελέγχου TFT 5,7inch 24V DC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: MAGELIS HMI

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120033260

SKU: HMISTU855

EAN CODE: 3595864114323

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Βαθμός (IP), μπροστινή πλευρά	IP65
Τύπος οθόνης	TFT	Βάθος ενσωμάτωσης	56,5mm
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Διαγώνιος οθόνης	5,7inch
Θερμοκρασία λειτουργίας	-50°C	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1	Αριθμός διεπαφών υλικού USB	1
Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Με έγχρωμη οθόνη	NAI
Αριθμός χρωμάτων οθόνης	65536	Αριθμός pixels, οριζόντια	320
Αριθμός pixels, κάθετα	240	Με οθόνη αφής	NAI
Πλήκτρα με LED	OXI	Με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο	OXI
Με πλήκτρα συστήματος	OXI	Ωφέλιμη μνήμη έργου/χρήστη	16384kByte
Με συνταγές	NAI	Διαθέσιμη έξοδος εκτυπωτή	NAI
Πλάτος εμπρόσθιου μέρους	163mm	Ύψος μετώπου	129,15mm
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI

Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Τοποθέτηση σε τοίχο	NAI
Πρότυπο Bluetooth	OXI	Πρότυπο WLAN 802.11	OXI
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	OXI	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	OXI
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	OXI	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI
Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	OXI	Τάση τροφοδοσίας DC	24V
GPRS	OXI	GSM	OXI
UMTS	OXI		

Αναλυτική Περιγραφή

--