



Αντικεραυνικό T2 3P+N/PE 20kA 230-400VAC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: IPRD20

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120044661

SKU: A9L20600

EAN CODE: 3606480506468

Μέθοδος τοποθέτησης	Ράγα DIN 35 χλστ.	Μέγεθος κατασκευής	4 στοιχεία
Τύπος πόλων	3P+N/PE	Διαμόρφωση συστήματος	TN-S, TT
Σηματοδότηση στη συσκευή	Οπτικό	Επαφή απομακρυσμένης σήμανσης	OXI
Επίπεδο προστασίας τάσης	1,4kV	Μέγ. συνεχής τάση AC	350VAC
Εκφόρτιση υπερέντασης (8/20μs)	20kA	Ονομαστική τάση AC	230-400VAC
Κατηγορία τύπου 2	NAI	Επίπεδο προστασίας τάσης N-PE	1,1kV
Ενσωματωμένη εφεδρική ασφάλεια	OXI	Μέγ. διατομή στερεού αγωγού	2,5-35mm ²
Μέγ. διατομή εύκαμπτου αγωγού	2,5-35mm ²	Ειδικό χαρακτηριστικό	T2

Αναλυτική Περιγραφή