

Ακροδέκτες καλωδίων

Ακροδέκτες για τη σύνδεση καλωδίων ισχύος με ονομαστική τάση μέχρι 30 kV. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και τη διάβρωση, μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Προσφέρουν αντοχή σε δύναμη εφελκυσμού 1400 N (140 kg). Κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό (e-Cu) πολύ υψηλής περιεκτικότητας (Cu>99.95%), με επικάλυψη κασσίτερου, σε μεταλλικό χρωματισμό και είναι ελεύθεροι βαρέων μετάλλων (RoHS).

- Προσφέρουν πολύ υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (> 98% IASC).
- Διαθέτουν περιμετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου και οπή επίβλεψης.



Κωδικός	Τύπος	Ø Τρύπας	d1	a	b	d2
02 06 1500	□ 6	6	3,5	13,0	10	6,4
02 06 1501	□ 10	6	4,5	14,0	11,0	6,4
		8		14,0	13,0	8,4
02 06 1502	□ 16	6		12,5	11,0	6,5
		8	5,5	13,5	13,0	8,4
		10		16,0	15,5	10,5
02 06 1503	□ 25	8	7,0	16,0	13,5	8,4
		10		17,5	16,0	10,5
02 06 1504	□ 35	8	8,5	16,0	16,0	8,4
		10		18,5	17,0	10,5
02 06 1505	□ 50	8		20,0	19,0	8,4
		10		20,0	19,0	10,5
		12	10,0	20,0	19,0	13,0
		14		20,0	19,0	15,0
		16		20,0	19,0	17,0
02 06 1506	□ 70	10		29,0	21,0	10,5
		12	11,5	29,0	22,0	13,0
		14		29,0	22,0	15,0
		16		29,0	22,0	17,0
02 06 1507	□ 95	10		27,0	25,0	10,5
		12	13,5	27,0	25,0	13,0
		14		27,0	25,0	15,0
		16		27,0	25,0	17,0
02 06 1508	□ 120	12		29,5	28,0	10,5
		14	15,0	29,5	28,0	15,0
		16		29,5	28,0	13,0
02 06 1509	□ 150	12		35,0	31,0	10,5
		14	16,5	35,0	31,0	15,0
		16		35,0	31,0	13,0
02 06 1510	□ 185	12	19,0	39,0	36,0	10,5
		14		39,0	36,0	13,0
02 06 1511	□ 240	14	21,0	40,5	39,0	15,0
		16		40,5	39,0	17,0
02 06 1512	□ 300	16	23,5	45,0	43,5	17,0
		20		45,0	43,5	21,0
02 06 1513	□ 400	20	27,5	46,9	46,5	46,5