

**ΓΥΜΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΙ
ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ
Ή ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΙ**



1

1. Αγωγός πολύκλωνος



**ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

**CU RM COMPACTED, CLASS 2
IEC 60228**

Χρήσεις

Γυμνοί αγωγοί κατάλληλοι για γειώσεις

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (ΠΕΡΙΠΟΥ)	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (ΠΕΡΙΠΟΥ)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ DC ΣΕ 20 °C	
mm ²	mm	kg/km	ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ω/km	ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ Ω/km
16	4,8	139	1,15	1,16
25	5,9	220	0,727	0,734
35	7,0	305	0,524	0,529
50	8,2	415	0,387	0,391
70	9,9	601	0,268	0,270
95	11,5	833	0,193	0,195
120	13,0	1046	0,153	0,154
150	14,5	1287	0,124	0,126
185	16,1	1620	0,0991	0,100
240	18,6	2130	0,0754	0,0762