

Universal LNB

UX-S LTE

UNIVERSAL LNB MONO (1 ΕΞΟΔΟΥ)

DTH



Το **UX-QD LTE** είναι ένα LNB της σειράς UX με **1 ανεξάρτητη έξοδο**

Τα LNB της Fracarro εγγυώνται εξαιρετική λήψη των δορυφορικών σημάτων και ικανοποιούν όλες τις ανάγκες: από την απλή ατομική εγκατάσταση έως και τις σύνθετες κεντρικές εγκαταστάσεις.

Συμπεριλαμβάνουν **φίλτρο σημάτων LTE (4G)** ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές από τα σήματα 4G της κινητής τηλεφωνίας.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Μικρές διατάσεις
- Μέγιστη ποιότητα λήψης σημάτων High Definition
- Πλήρη θωράκιση στα σήματα LTE 4G

		UX-S LTE
Κωδικός Fracarro		287337
Αριθμός εξόδων		1 ανεξάρτητη
Συχνότητα εισόδου	GHz GHz	Χαμηλή περιοχή: 10,7 ÷ 11,7 Υψηλή περιοχή: 11,7 ÷ 12,75
Συχνότητα εξόδου	MHz MHz	Χαμηλή περιοχή: 950 ÷ 1950 Υψηλή περιοχή: 1100 ÷ 2150
Συχνότητα τοπικού ταλαντωτή	GHz GHz	Χαμηλή περιοχή: 9,75 ± 1 MHz Υψηλή περιοχή: 10,6 ± 1 MHz
Θόρυβος φάσης	dBc	< -60 @ 1 KHz < -80 @ 10 KHz < -100 @ 100 KHz
Στάθμη θορύβου	dB	0,3
Απολαβή	dB	60
Μεταβολή απολαβής	dB	< 3
Κυματισμός	dB	< ±0.5 / 27 MHz
Διασταυρούμενη πόλωση	dB	20
Θωράκιση LTE	dBm	< -54 @ 1800 MHz
Κατανάλωση	mA	110
Πολικότητα	V/KHz	Κάθετη πόλωση: 11,5 ÷ 14,0 Οριζόντια πόλωση: 16 ÷ 19 Χαμηλή πόλωση: 0 KHz Υψηλή πόλωση: 22 KHz ± 4 KHz
Διάμετρος λαιμού	mm	40
Βάρος	g	110
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-40 ÷ 60°