

Διακλαδωτήρες με σύνδεση F 5-2400MHz

SPTR

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ



Νέα γενιά διακλαδωτήρων 5-2400MHz με σύνδεση F "top-down".

Ο συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει την εγκατάσταση σε οποιοδήποτε κουτί διακλάδωσης.

Τα προϊόντα αυτής της σειράς είναι φτιαγμένα από χυτοπρεσαριστό ψευδάργυρο και εγγυώνται υψηλές επιδόσεις με πολύ χαμηλές απώλειες και στις SAT καθώς και υψηλή απομόνωση στις εξόδους.

Η διέλευση DC είναι εφικτή από όλες τις εξόδους.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Χαμηλή απώλεια στην είσοδο ακόμη και στις συχνότητες SAT έως τους 2400MHz.
- Σταθερή μείωση σήματος στην έξοδο σε όλο το εύρος συχνοτήτων 5-2400MHz.
- Διέλευση DC από τις εξόδους στη είσοδο.
- Υψηλή απώλεια επιστροφής.
- Θωράκιση κλάση A
- 2 σφιγκτήρες για την γείωση της εγκατάστασης
- Επίτοιχη τοποθέτηση

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ

Προϊόν	Κωδικός Fracarro	Απώλεια εισαγωγής					Απομόνωση εξόδου - εξόδου				
		40 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	2400 MHz	40 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	2400 MHz
		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
SPTR2	287305	3,5	4	4	5	5,5	27,5	20	20	18	18
SPTR3	287307	6	7	7	9	9,5	25	20	20	20	18
SPTR4	287306	7	8	8	9,5	10	20	20	20	18	18
SPTR6	287308	10	11	11,5	14,5	16	27,5	25	25	25	25
SPTR8	287309	11	12,5	12,5	15,5	16	27,5	25	25	25	25

Κωδικός Fracarro	Προϊόν	Συσκευασία	Κωδικός EAN	Ποσότητα Τεμ.	Διαστάσεις mm	Καθαρό βάρος kg	Συνολικό βάρος kg
287305	SPTR2	Multiplo	8016978094820	10	112x127x64	0.82	0.90
287307	SPTR3	Multiplo	8016978094844	10	112x127x64	0.82	0.90
287306	SPTR4	Multiplo	8016978094875	10	155x127x64	1.03	1.10
287308	SPTR6	Multiplo	8016978094899	10	122x254x64	1.43	1.50
287309	SPTR8	Multiplo	8016978094912	10	122x254x64	1.43	1.50