



PLC μονάδα CPU 85-264V AC 8DI 6DO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ: SIMATIC

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109621757

SKU: 6ES7212-1BE40-0XB0

EAN CODE: 4047623402725

Τύπος	Συμπαγές	Τύπος τάσης τροφοδοσίας	AC
Τύπος μνήμης	RAM	Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	ATEX , Κατ. 3G
Πλάτος	90mm	Ύψος	100mm
Βάθος	75mm	Με οθόνη	OXI
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Αριθμός ψηφιακών εισόδων	8DI
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	6DO	Αριθμός αναλογικών εισόδων	2
Μέγεθος μνήμης	100KB	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	1	Με οπτική διεπαφή	OXI
Δυνατότητα πρόσθετης μνήμης	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI
Για πρωτόκολλο ASI	NAI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	NAI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI
Εφεδρεία	OXI	Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI
Εξάρτημα του συστήματος	NAI	Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI
Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Αριθμός διεπαφών PROFINET	1
Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	NAI	Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	NAI

Τοποθέτηση σε τοίχο	ΝΑΙ	Πρότυπο Bluetooth	ΟΧΙ
Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ	Αριθμός εξόδων ρελέ	6
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΝΑΙ	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ
Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	85-264V	Τάση τροφοδοσίας AC 60 Hz	85-264V
GPRS	ΟΧΙ	GSM	ΟΧΙ
UMTS	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

--