



9; :2:2::8

Αντικεραυνικό T2+T3 3P+N/PE 20kA 400VAC**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** ABB**ΤΥΠΟΣ:** OVR**ΚΑΥΚΑΣ ID:** 798080886**SKU:** OVR T2-T3 20KA 3N P QS**EAN CODE:** 3660308519924

Μέθοδος τοποθέτησης	Ράγα DIN 35 χλστ.	Μέγεθος κατασκευής	4 στοιχεία
Τύπος πόλων	3P+N/PE	Διαμόρφωση συστήματος	TT
Σηματοδότηση στη συσκευή	Οπτικό	Επαφή απομακρυσμένης σήμανσης	OXI
Επίπεδο προστασίας τάσης	1,4kV	Μέγ. συνεχής τάση AC	275VAC
Εκφόρτιση υπερέντασης (8/20μs)	20kA	Ονομαστική τάση AC	400VAC
Κατηγορία τύπου 2	NAI	Επίπεδο προστασίας τάσης L-N	0,9kV
Επίπεδο προστασίας τάσης N-PE	1,4kV	Ενσωματωμένη εφεδρική ασφάλεια	OXI
Μέγ. διατομή στερεού αγωγού	25mm ²	Μέγ. διατομή εύκαμπτου αγωγού	16mm ²
Ειδικό χαρακτηριστικό	T2+T3		

Αναλυτική Περιγραφή