

Φις 2Π+Γ

Φις 2Π



969 29



501 96



501 87



501 89



501 90



501 95



501 72



501 73



501 75



501 76



501 62



501 63



501 66



501 84



501 83

Φις 2Π+Γ

Φις 2Π+Γ καουτσούκ μαύρα

Αντοχή IK 08. Στεγανότητα IP 44
Εργονομικός σχεδιασμός
Λαβή από αντιολισθητικό υλικό
16A - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

	Αρ. καταλ.	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Φις	501 96	10	A
	939 96	10	KB
Προέκταση	501 97	10	A
	939 97	10	KB
Φις πλαγίας εξόδου με δακτύλιο	969 29	10	A

Φις 2Π+Γ

16A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

Φις - Λευκό	501 87	25	A
	939 87	20	KB
Φις με έξοδο προς τα κάτω - Λευκό	501 88	25	A
	939 88	20	KB
Προέκταση - Λευκό	501 89	10	A
	939 89	20	KB

Φις 2Π+Γ με δακτύλιο

16A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

Φις - Λευκό	501 90	25	A
	939 90	20	KB
Προέκταση - Λευκό	501 91	10	A
	939 91	10	KB
Φις - Μαύρο	501 94	25	A
	939 94	20	KB
Προέκταση - Μαύρο	501 95	10	A
	939 95	10	KB

Φις 2Π+Γ με περιστροφή του καλωδίου

16A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~
Επιτρέπει την περιστροφή του καλωδίου κατά 360°

Λευκό	501 72	10	A
	939 72	5	KB
Μαύρο και Γκρι	501 73	10	A
	939 73	5	KB

Φις 2Π+Γ με εύκολη εξαγωγή

16A, πλαστικά
Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του φις
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~
Με έξοδο προς τα κάτω

Λευκό	501 75	5	A
	939 75	5	KB
Μαύρο και Γκρι	501 76	5	A
	939 76	5	KB

Φις 2Π

Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής

6A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 1380 W στα 230 V~

Φις - Λευκό	501 62	30	A
	939 62	20	KB
Προέκταση - Λευκό	501 66	15	A
	939 66	10	KB
Φις - Μαύρο	501 63	30	A
	939 63	20	KB

Φις 2Π - επίπεδα

16A, πλαστικά
Φις πολύ λεπτά, με έξοδο προς τα κάτω, ιδανικά
για τοποθέτηση πίσω από έπιπλα
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

Λευκό	501 83	15	A
	939 83	20	KB
Μαύρο	501 84	15	A
	939 84	20	KB

Προέκταση 2Π+Γ - στήριξη σε τοίχο

16A, πλαστικό - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~
Με έξοδο προς τα κάτω
Με ειδικό εξάρτημα που επιτρέπει τη στήριξη σε τοίχο
Λευκό/ Γκρι

501 99	4	ΦΕ
--------	---	----