

RF GLOBE 35 4 W/824 E27 FIL

Vintage 1906 LED | Λαμπτήρες LED, vintage edition



Περιοχές εφαρμογής

- Οικιακές εφαρμογές
- Γενικός φωτισμός
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά
- Ιδανικά για διακοσμητικές εγκαταστάσεις

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης αντί των κανονικών λαμπτήρων φωτισμού
- Διαφανείς λαμπτήρες με την πρωτοποριακή τεχνολογία LED "νήματος"

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο
- Διάρκεια ζωής: έως και 15.000 ώρες



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	4,00 W
Ονομαστική κατανάλωση	4,00 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,50
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	35 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	410 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	410 lm
Θερμοκρασία χρώματος	2400 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής [calc.]	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc _m

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	168,0 mm
Διάμετρος	124,0 mm
Εξωτερική λυχνία	G125
Μήκος	168,0 mm

Φύλλο δεδομένων

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E27
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A++
Κατανάλωση ενέργειας	4 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	DRAG/C-4/824-220/240-E27-124
Αναφορά παραγγελίας	1906LEDGLOBE 4W

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4052899962071	RF GLOBE 35 4 W/824 E27 FIL	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	19.31 dm ³	958.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.