



PLC μονάδα ψηφιακών In/Out 4DI 4DO 20,4-28,8V AC/DC

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ: LOGO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109609241

SKU: 6ED1055-1HB00-0BA2

EAN CODE: 4034106029449

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	AC/DC	Είδος της τάσης (τάση εισόδου)	AC/DC
Τύπος ψηφιακής εξόδου	Ρελέ	Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Βιδωτή σύνδεση
Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	Κανένα	Τύπος τάσης εξόδου	AC/DC
Πλάτος	35,49mm	Ύψος	90mm
Βάθος	58mm	Ρεύμα εισόδου στο σήμα 1	5,5A
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4DI	Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4DO
Εφεδρεία	OXI	Ρεύμα εξόδου	5A
Προστασία από βραχυκύκλ.έξοδοι	OXI	Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI
Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI	Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	20,4-26,4V
Τάση τροφοδοσίας AC 60 Hz	20,4-26,4V	Τάση τροφοδοσίας DC	20,4-28,8V
Επιτρεπτή τάση στην έξοδο	265V	Επιτρεπτή τάση στην είσοδο	28,8V
Ψηφιακές εισοδοι ρυθμιζόμενες	TRUE	Ψηφιακές έξοδοι ρυθμιζόμενες	NAI

Αναλυτική Περιγραφή

LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN INPUT FOR LOGO! 8