



PLC μονάδα CPU 19,2-28,8V DC 24DI 16DO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ: SIMATIC

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109621118

SKU: 6ES7314-6EH04-0AB0

EAN CODE: 4025515079125

Τύπος	Συμπαγές	Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC
Πλάτος	120mm	Ύψος	125mm
Βάθος	130mm	Με οθόνη	OXI
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Αριθμός ψηφιακών εισόδων	24DI
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	16DO	Μέγεθος μνήμης	192kByte
Για πρωτόκολλο LON	OXI	Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	1
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1	Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	1
Με οπτική διεπαφή	OXI	Δυνατότητα πρόσθετης μνήμης	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	NAI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Εφεδρεία	NAI
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI	Εξάρτημα του συστήματος	NAI
Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI	Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Αριθμός διεπαφών PROFINET	1	Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	OXI
Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	OXI	Τοποθέτηση σε τοίχο	NAI

Πρότυπο Bluetooth	OXI	Πρότυπο WLAN 802.11	OXI
Κύριος σύνδεσμος IO	OXI	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	OXI
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	NAI
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	NAI	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	OXI
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI	Τάση τροφοδοσίας DC	19,2-28,8V

Αναλυτική Περιγραφή