



Ενισχυτής απομόνωσης IP20



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ:

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109800006

SKU: 3RS1703-1AD00

EAN CODE: 4011209537590

Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση ασφάλισης σε ράγα	Τύπος τροφοδοσίας	Ενεργό
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Βιδωτή σύνδεση	Βαθμός προστασίας (IP)	IP20
Τύπος συσκευής	Ενσωματωμένο στη συσκευή	Πλάτος	6,2mm
Ύψος	79mm	Βάθος	84mm
Αριθμός εξόδων	1	Κατανάλωση ενέργειας	0,3W
Θερμοκρασία λειτουργίας	25-60°C	Αριθμός εξόδων +10V... -10 V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ +5...-5V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...1V	0
Αριθμός εξόδων 0 mA...10 mA	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...10V	1
Αριθμός εξόδων 0 mV...100 mV	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...2V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...2,5V	0	Αριθμός εξόδων 0 mA...20 mA	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...20V	0	Αριθμός εξόδων 0 mV...200 mV	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...24V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...30V	0
Αριθμός εξόδων 0 mV...300 mV	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...5mA	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...5V	0	Αριθμός εξόδων 0 mV...500 mV	0
Αριθμός εξόδων 0 mV...60 mV	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ -1...+1V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 1...5V	0	Αριθμός εξόδων -10mA...+10mA	0
Αριθμός εξόδων -10 V...+10 V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 10V...0V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 10V...2V	0	Αριθμός εξόδων -100...+100mV	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ -2...+2V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 2V...10V	0

Αριθμός εξόδων -2,5V... 2,5V	0	Αριθμός εξόδων -20mA...+20mA	0
Αριθμός εξόδων -20V...+20V	0	Αριθμός εξόδων 20 mA ...0 mA	0
Αριθμός εξόδων 20 mA ... 4mA	0	Αριθμός εξόδων -300...+300mV	0
Αριθμός εξόδων 4mA...20mA	0	Αριθμός εξόδων -5mA ...+5mA	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ -5...+5V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 5...0V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 5...1V	0	Αριθμός εξόδων -500...+500mV	0
Αριθμός εξόδων -60mV...+60mV	0	Αριθμός εισόδων από +10...-10V	0
Αριθμός εισόδων απο +5...-5V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 0V...1V	0
Αριθμός εισόδων από 0...10mA	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...10V	0
Αριθμός εισόδων από 0...100mV	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 0V...2V	0
Αριθμός εισόδων από 0...2,5V	0	Αριθμός εισόδων από 0...20mA	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...20V	0	Αριθμός εισόδων από 0...200mV	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...24V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...30V	0
Αριθμός εισόδων από 0...300mV	0	Αριθμός εισόδων από 0...5mA	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 0V...5V	0	Αριθμός εισόδων από 0...500mV	0
Αριθμός εισόδων από 0...60mV	0	Αριθμός εισόδων από -1...+1V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 1V...5V	0	Αριθμός εισόδων από -10..10mA	0
Αριθμός εισόδων από -10V..10V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 10...0V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 10...2V	0	Αριθμός εισόδων -100...100mV	0
Αριθμός εισόδων από -2...+2V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 2...10V	0
Αριθμός εισόδων -2,5...+2,5V	0	Αριθμός εισόδων -20...+20mA	0
Αριθμός εισόδων από -20...+20V	0	Αριθμός εισόδων από 20..0mA	0
Αριθμός εισόδων από 20...4mA	0	Αριθμός εισόδων -300...+300mV	0
Αριθμός εισόδων από 4...20mA	1	Αριθμός εισόδων από -5...+5mA	0
Αριθμός εισόδων από -5...+5V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 5V...0V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 5V...1V	0	Αριθμός εισόδων -500...+500mV	0
Αριθμός εισόδων -60...+60mV	0	Συχνότητα λειτουργίας	50/60Hz
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας AC	24V	Ονομαστική τάση τροφοδοσίας DC	24V
Φορτίο	-1000Ohm	Γαλβανικός διαχωρ. I/O	NAI
Γαλβανικός διαχωρισμός	OXI	Έξοδος μηνύματος δυσλειτουργίας	OXI

Αναλυτική Περιγραφή

--