



Οθόνη ελέγχου TFT 5,7inch 24V DC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: MAGELIS HMI

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120033289

SKU: HMIGTO2300

EAN CODE: 3595864150239

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Βαθμός (IP), μπροστινή πλευρά	IP65
Τύπος οθόνης	TFT	Βάθος ενσωμάτωσης	59,5mm
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Διαγώνιος οθόνης	5,7inch
Θερμοκρασία λειτουργίας	50°C	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	0	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-422	0	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Αριθμός διεπαφών σειριακού TTY	0	Αριθμός διεπαφών υλικού USB	2
Interfaces παράλ.σύνδεσης	0	Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	1
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Με έγχρωμη οθόνη	NAI
Αριθμός χρωμάτων οθόνης	65536	Αριθμός pixels, οριζόντια	320
Αριθμός pixels, κάθετα	240	Με οθόνη αφής	NAI
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	0	Πλήκτρα με LED	OXI
Με αριθμητικό πληκτρολόγιο	OXI	Με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο	OXI
Με πλήκτρα συστήματος	NAI	Ωφέλιμη μνήμη έργου/χρήστη	64000kByte

Με ένδειξη μηνύματος	NAI	Με σύστημα μηνυμάτων	NAI
Δυνατότητα αναπαράστασης	NAI	Προκαθορισμένη τιμή εισόδου	NAI
Με συνταγές	NAI	Νο επιπέδων κωδικού πρόσβασης	0
Διαθέσιμη έξοδος εκτυπωτή	NAI	Αριθμός online γλωσσών	0
Πρόσθετα στοιχεία λογισμικού	NAI	Με επαφές λογισμικού	OXI
Πλάτος εμπρόσθιου μέρους	169,5mm	Ύψος μετώπου	137mm
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Αριθμός διεπαφών PROFINET	0
Αριθμός διεπαφών Ασύρματο	0	Τοποθέτηση σε τοίχο	NAI
Πρότυπο Bluetooth	OXI	Πρότυπο WLAN 802.11	OXI
Κύριος σύνδεσμος IO	NAI	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	NAI
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	OXI	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	OXI
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI	Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	OXI
Τάση τροφοδοσίας DC	24V	Αριθμός κλιμάκων του γκρι/μπλε	16
GPRS	OXI	GSM	OXI
UMTS	OXI		

Αναλυτική Περιγραφή

--