




Acti 9


IEC 60947-5-1

Οι ενδεικτικές λυχνίες iLL σηματοδοτούν την παρουσία τάσης.

Κωδικοί


Ενδεικτικές λυχνίες iLL											
Τύπος	Μονή					Διπλή			Flash	Τριφασική ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης	
											
Διάγραμμα											
Χρώμα	Κόκκινο	Πράσινο	Λευκό	Μπλε	Κίτρινο	Πράσινο/Κόκκινο		Λευκό/Λευκό	Πράσινο/Κόκκινο	Κόκκινο	Κόκκινο/Κόκκινο/Κόκκινο
Κωδικός											
12...48 V AC/DC	A9E18330	A9E18331	A9E18332	A9E18333	A9E18334	-	-	-	-	-	-
110...230 V AC	A9E18320	A9E18321	A9E18322	A9E18323	A9E18324	A9E18325	A9E18328	A9E18335	A9E18326	-	-
230...400 V AC (3 φάσεις)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A9E18327
Πλάτος σε στοιχεία 9 mm	2					2			2	2	

Σύνδεση

	Ροπή σύσφιξης	Καλώδια χαλκού	
		Ακαμπτα	Εύκαμπτα
	1 N.m		
		0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max.	0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max.

- Διαιρούμενο τμήμα για προσαρμογή των μπαρών γεφύρωσης όλων των τύπων
- Κλιμακωτοί ακροδέκτες που διευκολύνουν την καλωδίωση.

Διαστάσεις (mm)



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά	
Βαθμός ρύπανσης	3
Κύκλωμα ισχύος	
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συχνότητα αναβοσβήσιματος (flash)	2 Hz
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-35°C... +70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C... +80°C
Κλιματολογικές συνθήκες	Επεξεργασία 2 (σχετική υγρασία 95% έως 55°C)
Ενδεικτικό LED	Κατανάλωση ανά ενδεικτική λυχνία: 0.3W Διάρκεια ζωής: 100,000 ώρες συνεχούς λειτουργίας Χωρίς ανάγκη συντήρησης (μη αντικαταστάσιμα LED)