

Acti 9



IEC/EN 60898-1



- Οι μικροαυτόματοι διακόπτες iK60N συνδυάζουν τις ακόλουθες λειτουργίες:
- προστασία των κυκλωμάτων έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώματος,
 - προστασία των κυκλωμάτων έναντι ρευμάτων υπερφόρτισης,
 - απόξευση, άνοιγμα και κλείσιμο.

Μικροαυτόματος διακόπτης iK60N 50/60Hz

Ικανότητα διακοπής μέγιστου βραχυκυκλώματος (Icn) σύμφωνα με IEC/EN 60898-1		Ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics)
Ph/Ph	400 V	100% της Icn
Ph/N	230 V	
Ον. ρεύμα (In)	6 έως 40 A	
	6000 A	

Κωδικοί

Μικροαυτόματος διακόπτης iK60N

Τύπος	1P	3P
Βοηθητικά στοιχεία	Χωρίς βοηθητικά στοιχεία	Χωρίς βοηθητικά στοιχεία
Vigi iC60	Χωρίς πρόσθετα στοιχεία προστασίας διαρροής Vigi iC60	Χωρίς πρόσθετα στοιχεία προστασίας διαρροής Vigi iC60
Ρεύμα (In)	Καμπύλη C	Καμπύλη C
6 A	A9K24106	A9K24306
10 A	A9K24110	A9K24310
16 A	A9K24116	A9K24316
20 A	A9K24120	A9K24320
25 A	A9K24125	A9K24325
32 A	A9K24132	A9K24332
40 A	A9K24140	A9K24340
Συχνότητα λειτουργίας	50/60 Hz	50/60 Hz
Πλάτος σε στοιχεία 9 mm	2	6
Εξαρτήματα	Σελίδες 34 και 38	Σελίδες 34 και 38