

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 μικροαυτόματος διακόπτης iC40 1P + N - C - 6A 4500A

A9P52606

Γενικός

Σειρά	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iC40
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής	IC40
Εφαρμογή συσκευής	Διανομή
Περιγραφή πόλων	1Π + Ο
Αριθμός προστατευμένων πόλων	1
Θέση ουδέτερου	Αριστερά
[In] ονομαστικό ρεύμα	6 A
Τύπος δικτύου	AC
Τεχνολογία συσκευής απόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης	C
Ικανότητα διακοπής	6 kA Icu σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 4500 A Icn σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
Καταλληλότητα για απομόνωση	NAI συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Σήματα ποιότητας	IMQ KEMA

Συμπληρωματικός

Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230 V AC 50/60 Hz
Όριο απόπλισης μαγνητικού	5...10 x In συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 8 x In +/- 20% συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία	4500 A 100 % x Icn σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 4,5 kA 75 % x Icu σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Κατηγορία περιορισμού	3 συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη

	Ένδειξη απόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	2
Ύψος	85 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	74 mm
Βάρος προϊόντος	120 g
Χρώμα	Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	20000 cycles
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Κλειδαριά
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1...10 mm² εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1...16 mm² άκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
Ροπή σύσφιξης	2 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία διαρροής ως προς γη	Ξεχωριστό στοιχείο

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE BV RINA DNV
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός ρύπανσης	3 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...85 °C

Packing Units

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	116 g
Ύψος συσκευασίας 1	7,4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	1,8 cm
Μήκος συσκευασίας 1	9,4 cm
Τύπος συσκευασίας 2	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	12
Βάρος συσκευασίας 2	1,474 kg
Υψος συσκευασίας 2	8 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	10 cm
Μήκος συσκευασίας 2	23 cm

Τύπος συσκευασίας 3	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	132
Βάρος συσκευασίας 2	16,914 kg
Υψος συσκευασίας 3	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	30 cm
Μήκος συσκευασίας 3	40 cm

Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν χωρίς αλογόνο