

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 διακόπτης διαρροής iCV40N 1P + N - C - 16A 300mA τύπου AC RCBO

A9DE7616

Γενικός

Σειρά	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iCV40
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Σύντομο όνομα συσκευής	ICV40N
Εφαρμογή συσκευής	Διανομή
Περιγραφή πόλων	1Π + Ο
Αριθμός προστατευμένων πόλων	1
Θέση ουδέτερου	Αριστερά
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A
Τύπος δικτύου	AC
Τεχνολογία συσκευής απόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης	C
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	300 mA
Χρονοκαυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη	Στιγμιαίο
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος AC
Ικανότητα διακοπής	6000 A Icn σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-2-1
Καταλληλότητα για απομόνωση	ΝΑΙ συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Σήματα ποιότητας	EAC VDE

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230 V AC 50/60 Hz
Όριο απόπλισης μαγνητικού	5...10 x In
Residual current tripping technology	Ανεξάρτητα τάσης
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία	6000 A 100 % x Icn σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-2-1

Ονομαστική ικανότητα διακοπής & αποκατάστασης	Idm 6000 A σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN 61009-2-1 Idm 500 A σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 61009-2-1
Κατηγορία περιορισμού	3 συμμόρφωση με EN/IEC 61009-2-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη Fault indication
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Πάνω ή κάτω: θέσεις
Αποστάσεις 9 mm	4
Ύψος	85 mm
Πλάτος	36 mm
Βάθος	73 mm
Βάρος προϊόντος	210 g
Χρώμα	Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	20000 cycles
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Sealable Κλειδαριά
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1...16 mm² άκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1...10 mm² εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
Ροπή σύσφιξης	2 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία διαρροής ως προς γη	Ενσωματωμένο

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 61009-2-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός ρύπανσης	3
Κατηγορία υπέρτασης	III συμμόρφωση με IEC 60364
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Κρουστική αντοχή 8/20 μs, 250 A συμμόρφωση με EN/IEC 61009-2-1
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-5...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...85 °C

Packing Units

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1

Βάρος συσκευασίας 1	203 g
Ύψος συσκευασίας 1	4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	8,2 cm
Μήκος συσκευασίας 1	10 cm
Τύπος συσκευασίας 2	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	6
Βάρος συσκευασίας 2	1,28 kg
Υψος συσκευασίας 2	9 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	10 cm
Μήκος συσκευασίας 2	25,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	54
Βάρος συσκευασίας 2	12,04 kg
Υψος συσκευασίας 3	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	30 cm
Μήκος συσκευασίας 3	40 cm

Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο