



Γενικός

Σειρά	Acti9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μπάρα γεφύρωσης
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξάρτημα σύνδεσης
Περιγραφή γραμμών	1L + N
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	24

Συμπληρωματικός

Αριθμός εξόδων	24 εξοδοί N + 1 L
Συνδυασμός πόλων για 1 έξοδο	1 x 1P + N
Σημείο σύνδεσης	9 Mm μεταξύ φάσης και ουδέτερου
Τύπος σύνδεσης	Θέσεις
Απόσταση μεταξύ συνδέσεων	18 Mm
Σήμανση	N L
Μόνωση	Με μόνωση
Παρουσίαση συσκευής	Με δυνατότητα να κοπεί
Εξοπλισμός	End-pieces tooth covers
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	80 A σε 40 °C
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230 V AC Ph/N
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	400 V AC συμμόρφωση με IEC 61439-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 KV
Τρόπος τοποθέτησης	Οριζόντια
Τοποθεσία στερέωσης	Πάνω σε ακροδέκτες τύπου σήραγγας
Αποστάσεις 9 mm	48
Ύψος	32 Mm
Πλάτος	434 Mm
Βάθος	27 Mm
Βάρος προϊόντος	180 G
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)
Εύρος συμβατότητας	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigī Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigī Acti 9 IDc Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vigī Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigī iCG40 Acti9 iLD40

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60439-1
Αντοχή σε πυρκαγιά	960 °C (30 s) συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Βαθμός ρύπανσης	3 συμμόρφωση με EN/IEC 60439-1
Βαθμός προστασίας IP	IP20 με τερματικά καλύμματα και καλύμματα κενών θέσεων

Packing Units

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	180 G
Ύψος συσκευασίας 1	2,7 Cm
Πλάτος συσκευασίας 1	3,2 Cm
Μήκος συσκευασίας 1	48,7 Cm
Τύπος συσκευασίας 2	P06
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	520
Βάρος συσκευασίας 2	110 Kg
Ύψος συσκευασίας 2	75 Cm
Πλάτος συσκευασίας 2	80 Cm
Μήκος συσκευασίας 2	60 Cm
Τύπος συσκευασίας 3	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	8
Βάρος συσκευασίας 2	1,5 Kg
Ύψος συσκευασίας 3	52 Cm
Πλάτος συσκευασίας 3	6 Cm
Μήκος συσκευασίας 3	11 Cm

Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**