



Λογική μονάδα 24V DC 4AI 6DI 4DO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: ZELIO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120212121

SKU: SR3B101BD

EAN CODE: 3389110549898

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Βαθμός προστασίας (IP)	IP20
Πλάτος	71,2mm	Ύψος	90mm
Βάθος	59,5mm	Επεκτάσιμη	NAI
Ρεύμα μεταγωγής	8A	Με χρονοδιακόπτη	NAI
Με οθόνη	NAI	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	6DI	Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4DO
Αριθμός αναλογικών εισόδων	4AI	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	1	Με οπτική διεπαφή	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	NAI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	OXI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Εφεδρεία	OXI
Με έξοδο ρελέ	NAI	Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI
Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI	Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	NAI	Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	OXI

Τοποθέτηση σε τοίχο	ΝΑΙ	Συσκευή επέκτασης	ΟΧΙ
Πρότυπο Bluetooth	ΟΧΙ	Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ
Βασική διάταξη	ΝΑΙ	Κύριος σύνδεσμος IO	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ
Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	ΟΧΙ	Τάση τροφοδοσίας DC	24V
GPRS	ΟΧΙ	GSM	ΟΧΙ
UMTS	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

--