



Λογική μονάδα 24V AC 16DIDI 10DO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: ZELIO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120212122

SKU: SR3B261B

EAN CODE: 3389110550016

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	AC	Βαθμός προστασίας (IP)	IP20
Πλάτος	124,6mm	Ύψος	107,6mm
Βάθος	59,5mm	Επεκτάσιμη	NAI
Ρεύμα μεταγωγής	0,01A	Με χρονοδιακόπτη	NAI
Με οθόνη	NAI	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	16DIDI	Αριθμός ψηφιακών εξόδων	10DO
Για πρωτόκολλο LON	OXI	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1
Με οπτική διεπαφή	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	OXI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI
Εφεδρεία	OXI	Με έξοδο ρελέ	NAI
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI	Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI
Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	OXI
Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	OXI	Τοποθέτηση σε τοίχο	NAI
Συσκευή επέκτασης	OXI	Πρότυπο Bluetooth	OXI

Πρότυπο WLAN 802.11	OXI	Βασική διάταξη	NAI
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	OXI	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	OXI
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	OXI	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI
Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	24V	GPRS	OXI
GSM	OXI	UMTS	OXI

Αναλυτική Περιγραφή