



Λογική μονάδα 24V DC 2AI 2AO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: ZELIO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120212131

SKU: SR3XT43BD

EAN CODE: 3389119203968

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Βαθμός προστασίας (IP)	IP20
Πλάτος	35,5mm	Ύψος	107,6mm
Βάθος	59,5mm	Επεκτάσιμη	ΝΑΙ
Ρεύμα μεταγωγής	0,01A	Με χρονοδιακόπτη	ΟΧΙ
Με οθόνη	ΟΧΙ	Λειτουργίες ασφαλείας	ΟΧΙ
Αριθμός αναλογικών εισόδων	2AI	Αριθμός αναλογικών εξόδων	2AO
Για πρωτόκολλο LON	ΟΧΙ	Με οπτική διεπαφή	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο TCP/IP	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο ASI	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο CAN	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο INTERBUS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο KNX	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο MODBUS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Data-Highway	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο SUCONET	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	ΟΧΙ	Εφεδρεία	ΟΧΙ
Με έξοδο ρελέ	ΟΧΙ	Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	ΝΑΙ
Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	ΟΧΙ	Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SERCOS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	ΟΧΙ
Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	ΟΧΙ	Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	ΟΧΙ
Τοποθέτηση σε τοίχο	ΝΑΙ	Συσκευή επέκτασης	ΝΑΙ
Πρότυπο Bluetooth	ΟΧΙ	Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ

Βασική διάταξη	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ	Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	ΟΧΙ
Τάση τροφοδοσίας DC	24V	GPRS	ΟΧΙ
GSM	ΟΧΙ	UMTS	ΟΧΙ

Αναλυτική Περιγραφή