



Λογική μονάδα PLC 100-240V AC 12DI 8DO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: ZELIO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120212314

SKU: SR2B201FU

EAN CODE: 3389110549607

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	AC	Βαθμός προστασίας (IP)	IP20
Πλάτος (mm)	124,6mm	Ύψος (mm)	90mm
Βάθος (mm)	59,5mm	Επεκτάσιμη	OXI
Ρεύμα μεταγωγής	8A	Με χρονοδιακόπτη	NAI
Με οθόνη	NAI	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	12DI	Αριθμός ψηφιακών εξόδων	8DO
Για πρωτόκολλο LON	OXI	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1
Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	1	Με οπτική διεπαφή	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	NAI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	OXI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Εφεδρεία	OXI
Με έξοδο ρελέ	NAI	Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI
Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI	Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	NAI	Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	OXI
Τοποθέτηση σε τοίχο	NAI	Συσκευή επέκτασης	OXI

Πρότυπο Bluetooth	OXI	Πρότυπο WLAN 802.11	OXI
Βασική διάταξη	NAI	Κύριος σύνδεσμος IO	OXI
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	OXI	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	OXI
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	OXI	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI
Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	100-240V	GPRS	OXI
GSM	OXI	UMTS	OXI

Αναλυτική Περιγραφή

||
||
||