



Φωτοκυτόταρο Ενεργητικό PNP / NPN 12-24VDC IP67



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120233318

SKU: XURK1KSMM12

EAN CODE: 3389110178227

Τύπος τάσης	DC	Υλικό κατασκευής	Μέταλλο
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Σύνδεσμος M12	Τύπος εξόδου μεταγωγής	PNP / NPN
Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Προγραμματιζόμενη / ρύθμισης	Γιαλί ασφάλειας λειτουργίας	Ασφάλεια κλάσης 0
Διαδικασία ρύθμισης	Εκμάθηση	Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	Κανένα
Ασφάλεια από έκρηξη για σκόνη	Κανένα	Περιβλήμα τύπου κατασκευής	Κυβοειδές
Είδος φωτός	Πολύχρωμα LED	Τύπος ασφάλειας IEC 61496-1	1
Υλικό οπτικής επιφάνειας	Γιαλί	Βαθμός προστασίας (IP)	IP67
Λειτουργία μεταγωγής	Μεταγωγή φως/σκοτάδι	Μέγ. ρεύμα εξόδου	200A
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	10...55°C
Με λειτουργία χρόνου	NAI	Συχνότητα μεταγωγής	10000Hz
Αριθμός εξόδων ημιαγωγών	1	Αριθμός προστατευόμενων εξόδων	1
Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	12-24VDC	Μέγ.ρεύμα προστ/μενης εξόδου	200mA
Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI	Με φραγή επανεκκίνησης	OXI
Χρόνος αντίδρασης	0,05ms	Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI
Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI	Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA	OXI
Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE	Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI
Πλάτος αισθητήρα	31mm	Ύψος αισθητήρα	82mm
Με αναλογικό interface	OXI	Με interface AS	OXI
Με interface CANopen	OXI	Με DeviceNet interface	OXI

Με interface Ethernet	OXI	Με interface INTERBUS	OXI
Με interface PROFIBUS	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	OXI
Μήκος αισθητήρα	58mm	Μέγ. απόσταση μεταγωγής	9mm
Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	OXI	Με άλλη αναλογική έξοδο	OXI
Απόσταση λειτουργίας	60mm		

Αναλυτική Περιγραφή