



Φωτοκύτταρο Ενεργητικό PNP 12-24VDC 0,8M IP67



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120241217

SKU: XUB5BPANM12

EAN CODE: 3389110158250

Τύπος τάσης	DC	Υλικό κατασκευής	Μέταλλο
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Σύνδεσμος M12	Τύπος εξόδου μεταγωγής	PNP
Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Κανονικά ανοικτή επαφή (NO)	Διαδικασία ρύθμισης	Εκμάθηση
Περιβλήμα τύπου κατασκευής	Κύλινδρος, σπείρωμα βίδας	Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Υλικό οπτικής επιφάνειας	Πλαστικό	Βαθμός προστασίας (IP)	IP67
Μέγ. ρεύμα εξόδου	100mA	Λειτουργίες ασφαλείας	NAI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25-55°C	Με λειτουργία χρόνου	OXI
Συχνότητα μεταγωγής	500Hz	Αριθμός εξόδων ημιαγωγών	1
Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	12-24VDC	Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI
Με φραγή επανεκκίνησης	OXI	Χρόνος αντίδρασης	1ms
Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI	Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI
Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA	OXI	Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE
Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI	Διάμετρος αισθητήρα	18mm
Με αναλογικό interface	OXI	Με interface AS	OXI
Με interface CANopen	OXI	Με DeviceNet interface	OXI
Με interface Ethernet	OXI	Με interface INTERBUS	OXI
Με interface PROFIBUS	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	OXI

Μήκος αισθητήρα	64mm	Μέγ. απόσταση μεταγωγής	800mm
Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	ΟΧΙ	Με άλλη αναλογική έξοδο	ΟΧΙ
Απόσταση λειτουργίας	0,8M		

Αναλυτική Περιγραφή

--