



Βιομηχανικό φωτοκυτόταρο Επαφή ρελέ 24-240V AC/DC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120241230

SKU: XUK0ARCTL2

EAN CODE: 3389110160420

Τύπος τάσης	AC/DC	Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Καλώδιο	Τύπος εξόδου μεταγωγής	Επαφή ρελέ
Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Προγραμματιζόμενη / ρύθμισης	Διαδικασία ρύθμισης	Εκμάθηση
Περιβλήμα τύπου κατασκευής	Κυβοειδές	Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μονόδρομο σύστημα	Δέκτης	Υλικό οπτικής επιφάνειας	Πλαστικό
Βαθμός προστασίας (IP)	IP65	Μέγ. ρεύμα εξόδου	3000mA
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	25-55°C
Με λειτουργία χρόνου	OXI	Συχνότητα μεταγωγής	20Hz
Αριθμός εξόδων με ενεργοποίηση	1	Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 50 HZ	24-240V
Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 60 HZ	24-240V	Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	24-240V
Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI	Με φραγή επανεκκίνησης	OXI
Χρόνος αντίδρασης	25ms	Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI
Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI	Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA	OXI
Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE	Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI
Πλάτος αισθητήρα	18mm	Ύψος αισθητήρα	50mm
Με αναλογικό interface	OXI	Με interface AS	OXI
Με interface CANopen	OXI	Με DeviceNet interface	OXI
Με interface Ethernet	OXI	Με interface INTERBUS	OXI
Με interface PROFIBUS	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI

Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	ΟΧΙ	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	ΟΧΙ
Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	ΟΧΙ	Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	ΟΧΙ
Μήκος αισθητήρα	50mm	Μέγ. απόσταση μεταγωγής	35000mm
Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	ΟΧΙ	Με άλλη αναλογική έξοδο	ΟΧΙ
Ονομαστική απόσταση μεταγωγής	30000mm		

Αναλυτική Περιγραφή

--