



Βιομηχανικό φωτοκυτόταρ Δύο συρμάτων 240V AC/DC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: TELEMECANIQUE SENSORS

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120241238

SKU: XU2M18MB230

EAN CODE: 3389110735246

Τύπος τάσης	AC/DC	Υλικό κατασκευής	Μέταλλο
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Καλώδιο	Τύπος εξόδου μεταγωγής	Δύο συρμάτων
Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Επαφή ασφαλειοδιακόπτη (NC)	Περίβλημα τύπου κατασκευής	Κύλινδρος, σπείρωμα βίδας
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως	Μονόδρομο σύστημα	Πομπός και δέκτης
Υλικό οπτικής επιφάνειας	Πλαστικό	Βαθμός προστασίας (IP)	IP67
Μέγ. ρεύμα εξόδου	200mA	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	55°C	Με λειτουργία χρόνου	OXI
Συχνότητα μεταγωγής	25Hz	Αριθμός εξόδων ημιαγωγών	1
Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 50 HZ	24V	Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 60 HZ	240V
Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	240V	Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI
Με φραγή επανεκκίνησης	OXI	Χρόνος αντίδρασης	20ms
Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI	Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI
Αναλογική έξοδος 0mA ..20mA	OXI	Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE
Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI	Διάμετρος αισθητήρα	18mm
Με αναλογικό interface	OXI	Με interface AS	OXI
Με interface CANopen	OXI	Με DeviceNet interface	OXI
Με interface Ethernet	OXI	Με interface INTERBUS	OXI
Με interface PROFIBUS	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	OXI

Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	ΟΧΙ	Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	ΟΧΙ
Μήκος αισθητήρα	82mm	Μέγ. απόσταση μεταγωγής	20000mm
Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	ΟΧΙ	Με άλλη αναλογική έξοδο	ΟΧΙ
Ονομαστική απόσταση μεταγωγής	15000mm		

Αναλυτική Περιγραφή

--