



Βιομηχανικό φωτοκυτόταρο PNP 12-24V DC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120241304

SKU: XUM0APSAM8

EAN CODE: 3389110164923

Τύπος τάσης	DC	Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Σύνδεσμος M8	Τύπος εξόδου μεταγωγής	PNP
Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Προγραμματιζόμενη / ρύθμισης	Διαδικασία ρύθμισης	Εκμάθηση
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως	Μονόδρομο σύστημα	Δέκτης
Υλικό οπτικής επιφάνειας	Πλαστικό	Βαθμός προστασίας (IP)	IP65
Μέγ. ρεύμα εξόδου	100mA	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	25-55°C	Με λειτουργία χρόνου	OXI
Συχνότητα μεταγωγής	250Hz	Αριθμός εξόδων ημιαγωγών	1
Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	12-24V	Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI
Με φραγή επανεκκίνησης	OXI	Χρόνος αντίδρασης	2ms
Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI	Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI
Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA	OXI	Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE
Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI	Πλάτος αισθητήρα	20mm
Ύψος αισθητήρα	34mm	Με αναλογικό interface	OXI
Με interface AS	OXI	Με interface CANopen	OXI
Με DeviceNet interface	OXI	Με interface Ethernet	OXI
Με interface INTERBUS	OXI	Με interface PROFIBUS	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	OXI

Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	ΟΧΙ	Μέγ. απόσταση μεταγωγής	14000mm
Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	ΟΧΙ	Με άλλη αναλογική έξοδο	ΟΧΙ
Ονομαστική απόσταση μεταγωγής	10000mm		

Αναλυτική Περιγραφή

--