



## Φωτοκύτταρο Ενεργητικό PNP 10-36VDC IP67



**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** SCHNEIDER-ELECTRIC

**ΤΥΠΟΣ:** OSISENSE XU

**ΚΑΥΚΑΣ ID:** 120241508

**SKU:** XUB0BPSNL2

**EAN CODE:** 3389110148459

|                                |                           |                                |              |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Τύπος τάσης                    | DC                        | Υλικό κατασκευής               | Μέταλλο      |
| Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης      | Καλώδιο                   | Τύπος εξόδου μεταγωγής         | PNP          |
| Τύπος λειτουργίας διακόπτη     | Επαφή εναλλαγής (NO / NC) | Διαδικασία ρύθμισης            | Εκμάθηση     |
| Περιβλήμα τύπου κατασκευής     | Κύλινδρος, σπείρωμα βίδας | Είδος φωτός                    | Υπέρυθρο φως |
| Υλικό οπτικής επιφάνειας       | Πλαστικό                  | Υλικό από μανδύα καλωδίου      | PVC          |
| Βαθμός προστασίας (IP)         | IP67                      | Μέγ. ρεύμα εξόδου              | 100mA        |
| Λειτουργίες ασφαλείας          | OXI                       | Θερμοκρασία περιβάλλοντος      | -25-55°C     |
| Με λειτουργία χρόνου           | OXI                       | Συχνότητα μεταγωγής            | 250Hz        |
| Αριθμός εξόδων ημιαγωγών       | 1                         | Ον.τάση ελέγχου Us σε DC       | 10-36VDC     |
| Με φραγή επανεκκίνησης         | OXI                       | Χρόνος αντίδρασης              | 2ms          |
| Ειδοποίηση πριν από αστοχία    | OXI                       | Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V  | OXI          |
| Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA   | OXI                       | Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V | FALSE        |
| Αναλογική έξοδος 4mA...20mA    | OXI                       | Διάμετρος αισθητήρα            | 18mm         |
| Με αναλογικό interface         | OXI                       | Με interface AS                | OXI          |
| Με interface CANopen           | OXI                       | Με DeviceNet interface         | OXI          |
| Με interface Ethernet          | OXI                       | Με interface INTERBUS          | OXI          |
| Με interface PROFIBUS          | OXI                       | Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232 | OXI          |
| Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422 | OXI                       | Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485 | OXI          |
| Με διεπαφή επικοινωνίας SSD    | OXI                       | Με διεπαφή επικοινωνίας SSI    | OXI          |

|                             |         |                         |         |
|-----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Μήκος αισθητήρα             | 64mm    | Μέγ. απόσταση μεταγωγής | 15000mm |
| Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας | ΟΧΙ     | Με άλλη αναλογική έξοδο | ΟΧΙ     |
| Απόσταση λειτουργίας        | 15000mm |                         |         |

Αναλυτική Περιγραφή

|  |
|--|
|  |
|--|