



Ανακλαστήρας φωτοκύτταρου Επαφή ρελέ IP65



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120241558

SKU: XUX1ARCNT16

EAN CODE: 3389110168419

Τύπος τάσης	AC/DC	Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Τύπος εξόδου μεταγωγής	Επαφή ρελέ	Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Επαφή εναλλαγής (NO / NC)
Περιβλήμα τύπου κατασκευής	Κυβοειδές	Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Υλικό οπτικής επιφάνειας	Πλαστικό	Βαθμός προστασίας (IP)	IP65
Μέγ. ρεύμα εξόδου	3000mA	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	25-55°C	Με λειτουργία χρόνου	OXI
Συχνότητα μεταγωγής	20Hz	Αριθμός εξόδων με ενεργοποίηση	1
Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 50 HZ	24-240V	Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 60 HZ	24-240V
Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	24-240V	Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI
Με φραγή επανεκκίνησης	OXI	Χρόνος αντίδρασης	25ms
Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI	Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI
Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA	OXI	Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE
Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI	Πλάτος αισθητήρα	30mm
Ύψος αισθητήρα	92mm	Με αναλογικό interface	OXI
Με interface AS	OXI	Με interface CANopen	OXI
Με DeviceNet interface	OXI	Με interface Ethernet	OXI
Με interface INTERBUS	OXI	Με interface PROFIBUS	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	OXI

Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	ΟΧΙ	Μήκος αισθητήρα	77mm
Μέγ. απόσταση μεταγωγής	20000mm	Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	ΟΧΙ
Με άλλη αναλογική έξοδο	ΟΧΙ	Ονομαστική απόσταση μεταγωγής	14000mm

Αναλυτική Περιγραφή