



Φωτοκύτταρο Ενεργητικό Δύο συρμάτων 24-240VAC 24-240VDC 0,6M IP67



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: TELEMECANIQUE SENSORS

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120241565

SKU: XU5M18MB230

EAN CODE: 3389110736342

Τύπος τάσης	AC/DC	Υλικό κατασκευής	Μέταλλο
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Καλώδιο	Τύπος εξόδου μεταγωγής	Δύο συρμάτων
Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Επαφή ασφαλειοδιακόπτη (NC)	Γιαλί ασφαλείας λειτουργίας	Ασφάλεια κλάσης 0
Διαδικασία ρύθμισης	Χειροκίνητη ρύθμιση	Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	Κανένα
Ασφάλεια από έκρηξη για σκόνη	Κανένα	Περίβλημα τύπου κατασκευής	Κύλινδρος, σπείρωμα βίδας
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως	Τύπος ασφάλειας IEC 61496-1	1
Υλικό οπτικής επιφάνειας	Πλαστικό	Βαθμός προστασίας (IP)	IP67
Λειτουργία μεταγωγής	Μεταγωγή χαμηλού φωτισμού	Μέγ. ρεύμα εξόδου	200A
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	25...55°C
Με λειτουργία χρόνου	OXI	Συχνότητα μεταγωγής	25Hz
Αριθμός εξόδων ημιαγωγών	1	Αριθμός προστατευόμενων εξόδων	1
Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 50 HZ	24-240VAC	Ον.τάση ελέγχου Us σε AC 60 HZ	24-240V
Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	24-240VDC	Μέγ.ρεύμα προστ/μενης εξόδου	200mA
Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI	Με φραγή επανεκκίνησης	OXI
Χρόνος αντίδρασης	20ms	Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI
Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI	Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA	OXI
Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE	Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI
Διάμετρος αισθητήρα	18mm	Με αναλογικό interface	OXI
Με interface AS	OXI	Με interface CANopen	OXI

Με DeviceNet interface	OXI	Με interface Ethernet	OXI
Με interface INTERBUS	OXI	Με interface PROFIBUS	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	OXI	Μήκος αισθητήρα	82mm
Μέγ. απόσταση μεταγωγής	600mm	Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	OXI
Με άλλη αναλογική έξοδο	OXI	Απόσταση λειτουργίας	0,6M

Αναλυτική Περιγραφή