



Οθόνη ελέγχου TFT 3,5inch 24V DC



Infosheet

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: MAGELIS HMI

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120910592

SKU: HMIGTO1300

EAN CODE: 3595864150215

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Βαθμός (IP), μπροστινή πλευρά	IP65
Τύπος οθόνης	TFT	Βάθος ενσωμάτωσης	42mm
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Διαγώνιος οθόνης	3,5inch
Θερμοκρασία λειτουργίας	50°C	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	0	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-422	0	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Αριθμός διεπαφών σειριακού TTY	0	Αριθμός διεπαφών υλικού USB	2
Interfaces παράλ.σύνδεσης	0	Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	1
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Με έγχρωμη οθόνη	NAI
Αριθμός χρωμάτων οθόνης	65536	Αριθμός pixels, οριζόντια	320
Αριθμός pixels, κάθετα	240	Με οθόνη αφής	NAI
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	6	Πλήκτρα με LED	OXI
Με αριθμητικό πληκτρολόγιο	OXI	Με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο	OXI
Με πλήκτρα συστήματος	NAI	Ωφέλιμη μνήμη έργου/χρήστη	64000kByte

Με ένδειξη μηνύματος	ΝΑΙ	Με σύστημα μηνυμάτων	ΝΑΙ
Δυνατότητα αναπαράστασης	ΝΑΙ	Προκαθορισμένη τιμή εισόδου	ΝΑΙ
Με συνταγές	ΝΑΙ	Νο επιπέδων κωδικού πρόσβασης	0
Διαθέσιμη έξοδος εκτυπωτή	ΝΑΙ	Αριθμός online γλωσσών	0
Πρόσθετα στοιχεία λογισμικού	ΝΑΙ	Με επαφές λογισμικού	ΟΧΙ
Πλάτος εμπρόσθιου μέρους	132mm	Ύψος μετώπου	106mm
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο SERCOS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	ΟΧΙ	Αριθμός διεπαφών PROFINET	0
Αριθμός διεπαφών Ασύρματο	0	Τοποθέτηση σε τοίχο	ΝΑΙ
Πρότυπο Bluetooth	ΟΧΙ	Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ
Κύριος σύνδεσμος IO	ΝΑΙ	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΝΑΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ	Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	ΟΧΙ
Τάση τροφοδοσίας DC	24V	Αριθμός κλιμάκων του γκρι/μπλε	16
GPRS	ΟΧΙ	GSM	ΟΧΙ
UMTS	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή