



Πιεζοστάτης 4,2bar



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: TELEMECANIQUE SENSORS

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XM

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120911173

SKU: XMXA06L2135

EAN CODE: 3389110249279

Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Βιδωτή σύνδεση	Βαθμός προστασίας (IP)	IP54
Αριθμός κύριων NO	0	Αριθμός κύριων NC	0
Βοηθητικές NO	0	Βοηθητικές NC	0
Με χειροκίνητο διακόπτη on/off	OXI	Αρχική ρύθμιση	1000hPa
Μέγ. πίεση λειτουργίας	7500hPa	Αριθμός μεταγωγικών επαφών	1
Αντιεκρηκτικός	OXI	Πίεση απενεργοποίησης	4,2bar
Ονομαστική τάση Ue σε AC 50 Hz	120V	Ονομαστική τάση Ue σε AC 60 Hz	240V
Ονομαστική τάση Ue σε DC	250V	Πίεση θραύσης	30bar
Ηλεκτρονική έκδοση	OXI	Ελεγκτής 2-σημείων	NAI
Κατάλληλο ως περιοριστής	NAI	Κατάλληλο ως προστατευτικό	NAI
Μέγ. πίεση δοκιμής	13,5bar	Μέση θερμοκρασία	70°C
Με χειροκίνητη λειτουργία	OXI		

Αναλυτική Περιγραφή