



Ενισχυτής απομόνωσης IP20



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: ZELIO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120913589

SKU: RMPT30BD

EAN CODE: 3389110108965

Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση ασφάλισης σε ράγα	Τύπος τροφοδοσίας	Ενεργό
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Βιδωτή σύνδεση	Βαθμός προστασίας (IP)	IP20
Πλάτος	25mm	Ύψος	78mm
Βάθος	80mm	Ρεύμα μεταγωγής	0,2A
Αριθμός εξόδων	1	Θερμοκρασία λειτουργίας	60°C
Τάση μεταγωγής	10V	SIL σύμφωνα με το IEC 61508	0
Αριθμός εξόδων +10V... -10 V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ +5...-5V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...1V	0	Αριθμός εξόδων 0 mA...10 mA	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...10V	0	Αριθμός εξόδων 0 mV...100 mV	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...2V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...2,5V	0
Αριθμός εξόδων 0 mA...20 mA	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...20V	0
Αριθμός εξόδων 0 mV...200 mV	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...24V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0V...30V	0	Αριθμός εξόδων 0 mV...300 mV	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...5mA	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 0...5V	0
Αριθμός εξόδων 0 mV...500 mV	0	Αριθμός εξόδων 0 mV...60 mV	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ -1...+1V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 1...5V	0
Αριθμός εξόδων -10mA...+10mA	0	Αριθμός εξόδων -10 V...+10 V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 10V...0V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 10V...2V	0
Αριθμός εξόδων -100...+100mV	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ -2...+2V	0

Αριθμός εξόδων μεταξύ 2V...10V	0	Αριθμός εξόδων -2,5V... 2,5V	0
Αριθμός εξόδων -20mA...+20mA	0	Αριθμός εξόδων -20V...+20V	0
Αριθμός εξόδων 20 mA ...0 mA	0	Αριθμός εξόδων 20 mA ... 4mA	0
Αριθμός εξόδων -300...+300mV	0	Αριθμός εξόδων 4mA...20mA	0
Αριθμός εξόδων -5mA ...+5mA	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ -5...+5V	0
Αριθμός εξόδων μεταξύ 5...0V	0	Αριθμός εξόδων μεταξύ 5...1V	0
Αριθμός εξόδων -500...+500mV	0	Αριθμός εξόδων -60mV...+60mV	0
Αριθμός εισόδων από +10...-10V	0	Αριθμός εισόδων απο +5...-5V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 0V...1V	0	Αριθμός εισόδων από 0...10mA	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...10V	1	Αριθμός εισόδων από 0...100mV	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 0V...2V	0	Αριθμός εισόδων από 0...2,5V	0
Αριθμός εισόδων από 0...20mA	1	Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...20V	0
Αριθμός εισόδων από 0...200mV	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...24V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 0...30V	0	Αριθμός εισόδων από 0...300mV	0
Αριθμός εισόδων από 0...5mA	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 0V...5V	0
Αριθμός εισόδων από 0...500mV	0	Αριθμός εισόδων από 0...60mV	0
Αριθμός εισόδων από -1...+1V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 1V...5V	0
Αριθμός εισόδων από -10..10mA	0	Αριθμός εισόδων από -10V..10V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 10...0V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 10...2V	0
Αριθμός εισόδων -100...100mV	0	Αριθμός εισόδων από -2...+2V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 2...10V	0	Αριθμός εισόδων -2,5...+2,5V	0
Αριθμός εισόδων -20...+20mA	0	Αριθμός εισόδων από -20..+20V	0
Αριθμός εισόδων από 20..0mA	0	Αριθμός εισόδων από 20...4mA	0
Αριθμός εισόδων -300...+300mV	0	Αριθμός εισόδων από 4...20mA	1
Αριθμός εισόδων από -5...+5mA	0	Αριθμός εισόδων από -5...+5V	0
Αριθμός εισόδων μεταξύ 5V...0V	0	Αριθμός εισόδων μεταξύ 5V...1V	0
Αριθμός εισόδων -500...+500mV	0	Αριθμός εισόδων -60...+60mV	0
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας DC	24V	Φορτίο	500Ohm
Ασφαλές κατά EN60947-5-6 NAMUR	NAI	Γαλβανικός διαχ. Εξόδου-Εξόδου	OXI
Γαλβανικός διαχωρ. I/O	OXI	Γαλβανικός διαχ.μεταξύ εισόδων	OXI
Γαλβανικός διαχωρισμός	OXI	Έξοδος μηνύματος δυσλειτουργίας	OXI

Αναλυτική Περιγραφή

--