

ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Ευθείες καλωδίων



Ευθείες για τη σύνδεση καλωδίων ισχύος με ονομαστική τάση μέχρι 30 kV. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και τη διάβρωση, μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Προσφέρουν αντοχή σε δύναμη εφελκυσμού 1400 N (140 kg). Κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό (e-Cu) πολύ υψηλής περιεκτικότητας (Cu>99.95%), με επικάλυψη κασσίτερου, σε μεταλλικό χρωματισμό και είναι ελεύθερες βαρέων μετάλλων (RoHS).

- Προσφέρουν πολύ υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (> 98% IASC).
- Διαθέτουν περιμετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου.

Κωδικός	Τύπος	d1	a
02 03 1200	□ 6	3,5	13,0
02 03 1201	□ 10	4,6	15,5
02 03 1202	□ 16	5,5	16,5
02 03 1203	□ 25	7,0	17,5
02 03 1204	□ 35	8,6	20,5
02 03 1205	□ 50	10,0	20,5
02 03 1206	□ 70	11,5	23,0
02 03 1207	□ 95	13,5	25,3
02 03 1208	□ 120	15,0	32,8
02 03 1209	□ 150	16,5	35,3
02 03 1210	□ 185	19,0	37,8
02 03 1211	□ 240	21,0	40,5
02 03 1212	□ 300	23,0	45,5

Σφιγκτήρες καλωδίων



Κωδικός	Περιγραφή		
02 13 1900	6-10	1	100
02 13 1902	16	1	100
02 13 1903	25-35	1	50
02 13 1905	35-50	2	30
02 19 1907	70-95	2	15



Η χρήση ηλεκτρολυτικού χαλκού πολύ υψηλής περιεκτικότητας (Cu>99.95%) για την κατασκευή των ακροδέκτων, τους προσδίδει υψηλή αγωγιμότητα και μικρή ηλεκτρική αντίσταση.

Οι @κροδέκτες επικασσιτερώνονται σε εξειδικευμένο εργαστήριο εμφάνισης για να μειωθεί η αντίσταση επαφής και να εξαλειφθεί το φαινόμενο της γαλβανικής διάβρωσης, ώστε να παρέχουν αντοχή στο χρόνο.