

A-2Y(L)2Y τηλεφωνικά καλώδια με θωράκιση για εξωτερική χρήση κατά DIN VDE 0816.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιούνται σε μόνιμες εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου για τηλεφωνικές συνδέσεις, προεκτάσεις, συστήματα συναγερμών και πυρανίχνευσης. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπόγεια εγκατάσταση και για απευθείας ταφή στο έδαφος. Δεν είναι κατάλληλα για εφαρμογές ισχύος και τροφοδοσίας.

ΔΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Αγωγοί : μονόκλωνοι από καθαρό χαλκό, διαμέτρου 0.6mm και 0.8mm.

Μόνωση αγωγών : από PE (2Y) κατά DIN VDE 0816.

Κωδικοποίηση : οι αγωγοί είναι μαρκαρισμένοι με μαύρα δαχτυλίδια κατά DIN VDE 0816. Οι αγωγοί είναι συστρεμμένοι σε τετράδες, κάθε 5 τετράδες είναι συστρεμμένες σε μία υπό ομάδα και κάθε 5 ή 10 υπό ομάδες είναι συστρεμμένες όλες μαζί.

Περιτύλιγμα : από πλαστική ταινία.

Θωράκιση : από φύλλο αλουμινίου με επικάλυψη από PE.

Εξωτερικός μανδύας : από PE χρώματος μαύρου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδιαγραφές : DIN VDE 0816.

Περιοχή θερμοκρασίας :

Όταν κάμπτεται : -20°C έως +50°C.

Μόνιμα εγκαταστημένο : από -30°C έως +70°C.

Τάση λειτουργίας : (μέγιστη) 300 V.

CE= Τα παραπάνω καλώδια πληρούν την Low Voltage Directive 73/23 EEC, 93/68 EEC.

ΑΓΩΓΟΙ x ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σε mm	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ		
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Kg/Km	ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Kg/Km
2x2x0.6	8.0	11.0	80
4x2x0.6	10.0	23.0	98
6x2x0.6	11.4	34.0	107
10x2x0.6	13.3	57.0	145
20x2x0.6	16.6	113.0	229
30x2x0.6	19.5	170.0	314
40x2x0.6	21.7	226.0	393
50x2x0.6	23.4	283.0	470
70x2x0.6	27.3	396.0	621
100x2x0.6	31.4	565.0	875
150x2x0.6	37.5	848.0	1223

ΑΓΩΓΟΙ x ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σε mm	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ		
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Kg/Km	ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Kg/Km
200x2x0.6	42.2	1131.0	1590
250x2x0.6	48.1	1414.0	1963
300x2x0.6	52.1	1696.0	2321
350x2x0.6	53.5	1979.0	2809
400x2x0.6	59.9	2262.0	3090
2x2x0.8	10.0	20.0	102
4x2x0.8	10.9	40.0	118
6x2x0.8	11.4	60.0	148
10x2x0.8	13.3	101.0	207
20x2x0.8	16.6	201.0	346

A-2Y(L)2Y τηλεφωνικά καλώδια με θωράκιση για εξωτερική χρήση κατά DIN VDE 0816.

ΑΓΩΓΟΙ x ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σε mm	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ		
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Kg/Km	ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Kg/Km
30x2x0.8	19.5	302.0	482
40x2x0.8	21.7	402.0	614
50x2x0.8	23.4	503.0	739
70x2x0.8	27.3	704.0	1012
100x2x0.8	31.4	1005.0	1402
150x2x0.8	37.5	1508.0	2030
200x2x0.8	42.2	2011.0	2628

ΑΓΩΓΟΙ x ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σε mm	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ		
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Kg/Km	ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Kg/Km
250x2x0.8	48.1	2514.0	3304
300x2x0.8	52.1	3016.0	3905
350x2x0.8	56.5	3519.0	4940
400x2x0.8	59.9	4022.0	5181
500x2x0.8	66.0	5027.0	6367
600x2x0.8	72.8	6032.0	8200



Για τα εξαρτήματα των καλωδίων υπάρχει ειδικός κατάλογος