

Ενισχυτής γραμμής AFI313T



Ενισχυτής κεντρικός αυτοτροφοδοτούμενος.
Ενισχύει το σήμα TV πριν την κατανομή του
Κατάλληλος για μεγάλες μονοκατοικίες και
μικρές πολυκατοικίες
Η υψηλή στάθμη εξόδου δίνει την δυνατότητα
να τροφοδοτηθούν αρκετές πρίζες TV.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		AFI313T
Κωδικός Fracarro		223236
Αρ. εισόδων	3	FM - BIII - UHF)
Συχνότητα εισόδου / κανάλια	MHz	88-108 (FM) - 174-230 (E5-E12) - 470-862 (E21-E69)
Ενίσχυση	dB	30
Ρύθμιση	dB	0-15
Αρ. εξόδων		1
Απώλεια επιστροφής εισόδου	dB	13
Απώλεια επιστροφής εξόδου	dB	14
Μέγιστη στάθμη εξόδου (DIN 45004B)	dBμV	110
Στάθμη θορύβου	dB	4,5
Τροφοδοσία	Vac	220-240 (+10% / -15%)
Αντίσταση IN/OUT	Ohm	75
Συνδετήρες IN/OUT	Τύπου	F θηλυκό
Ευθύτητα περιοχής	dB	4
Μέγιστη κατανάλωση	W	1.8
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-10 ÷ +55
Συμβατότητα		Κανονισμοί EN50083-2, EN60065, Οδηγίες 89/336/CEE(EMC), 73/23/CEE(χαμηλή τάση)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	120 x 97 x 43