



Ρυθμιστής στροφών 3Φάσ. 18,5kW 380-400V



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB

ΤΥΠΟΣ: ACS580

ΚΑΥΚΑΣ ID: 798126142

SKU: ACS580-01-039A-4

EAN CODE: 6438177305521

Βαθμός προστασίας (IP)	IP21	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	3	Πλάτος	203mm
Ύψος	454mm	Βάθος	228mm
Για πρωτόκολλο LON	OXI	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Αριθμός διεπαφών υλικού USB	1	Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	15
Με οπτική διεπαφή	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	NAI
Για πρωτόκολλο CAN	NAI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	NAI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI
Με σύνδεση PC	NAI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Τάση δικτύου	380-400V
Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	OXI	Ονομαστική τάση εξόδου	480V
Μέτρηση ρεύματος εξόδου	39A	Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	NAI
Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI	Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	NAI
Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	500Hz	Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	18,5kW
Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	18,5kW	Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	18,5kW

Συμμ.καθαρή ανοχή έντασης	10%	Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	NAI	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	NAI
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	OXI	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI
Μέγιστη Τάση Εξόδου	10V	Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου I2N	10A

Αναλυτική Περιγραφή