



Ρυθμιστής στροφών 3Φάσ. 1,1kW 380-400V



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB

ΤΥΠΟΣ: ACS150

ΚΑΥΚΑΣ ID: 798126146

SKU: ACS150-03E-03A3-4

EAN CODE: 6410038079451

Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	3	Πλάτος	70mm
Ύψος	239mm	Βάθος	142mm
Με μονάδα ελέγχου	NAI	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	7	Με οπτική διεπαφή	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	OXI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI	Με σύνδεση PC	NAI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Τάση δικτύου	380-400V	Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	OXI
Ονομαστική τάση εξόδου	480V	Μέτρηση ρεύματος εξόδου	3,3A
Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	NAI	Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI
Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	NAI	Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	500Hz
Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	1,1kW	Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	1,1kW
Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	1,1kW	Συμμ.καθαρή ανοχή έντασης	10%

Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ	Μέγιστη Τάση Εξόδου	480V
Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου I2N	3,3A		

Αναλυτική Περιγραφή

"ACS 150
Ευθιγής σταθμής σχεδιασμένη για μηχανήματα. Διαθέτει ενσωματωμένα φίλτρα EMC
παραμετροποίησης, ποτενσιόμετρο, μονάδα φρένου, υποδοχή για σύνδεση με συσκευή εγγραφής μνήμης Flash Drop για μεταφορά
προγραμμάτων,
Εξασφαλισμένη πρόσβαση λειτουργίας. Λόγω των ενσωματωμένων εξαρτημάτων, υπάρχει μεγάλη ποικιλία απόδοσης
περιορισμό των αρμονικών και πηνία εξόδου για προστασία από αιχμές ρεύματος.
ACS150-03E. Un = 380...480 V (3ph), IP 20, για