



Ρυθμιστής στροφών 3Φάσ. 3kW 480V



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB

ΤΥΠΟΣ: ACS355

ΚΑΥΚΑΣ ID: 798126255

SKU: ACS355-03E-07A3-4

EAN CODE: 6438177223634

Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	3	Πλάτος	70mm
Ύψος	239mm	Βάθος	161mm
Με μονάδα ελέγχου	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο LON	ΝΑΙ
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Με οπτική διεπαφή	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο TCP/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο ASI	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	ΝΑΙ
Για πρωτόκολλο CAN	ΝΑΙ	Για πρωτόκολλο INTERBUS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο KNX	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο MODBUS	ΝΑΙ
Για πρωτόκολλο Data-Highway	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο DeviceNet	ΝΑΙ
Για πρωτόκολλο SUCONET	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	ΝΑΙ
Με σύνδεση PC	ΝΑΙ	Για πρωτόκολλο SERCOS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	ΟΧΙ	Τάση δικτύου	480V
Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	ΟΧΙ	Ονομαστική τάση εξόδου	480V
Μέτρηση ρεύματος εξόδου	7,3A	Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	ΝΑΙ
Βιομηχανικής εφαρμογής	ΝΑΙ	Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	ΝΑΙ
Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	599Hz	Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	3kW
Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	3kW	Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	3kW

Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΝΑΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΝΑΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

"ACS 355
Ευθύνη από τον Sensorless Vector Control επιδιώκοντας υψηλότερα Διεύθυνση
φρένου, υποδοχή για σύνδεση με συσκευή εγγραφής μνήμης Flash Drop για μεταφορά προγραμμάτων, 8 προγραμματιζόμενα σενάρια
λειτουργίας. Δέχονται σαν προαιρετικά εξαρτήματα αποσπώμενο χειριστήριο παραμετροποίησης, αντίσταση φρένου, ποτενσιόμετρο, κάρτα
παλμογεννήτριας, κάρτες
σειριακής επικοινωνίας, πηνία εισόδου για περιορισμό των αρμονικών και πηνία εξόδου για