



Ρυθμιστής στροφών 3Φάσ. 15kW 480V



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB

ΤΥΠΟΣ: ACS550

ΚΑΥΚΑΣ ID: 798126257

SKU: ACS550-01-031A-4

EAN CODE: 6410038058180

Βαθμός προστασίας (IP)	IP21	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	3	Πλάτος	203mm
Ύψος	583mm	Βάθος	231mm
Με μονάδα ελέγχου	NAI	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1	Με οπτική διεπαφή	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI	Με σύνδεση PC	NAI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Τάση δικτύου	480V	Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	OXI
Ονομαστική τάση εξόδου	480V	Μέτρηση ρεύματος εξόδου	31A
Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	OXI	Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI
Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	NAI	Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	500Hz
Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	15kW	Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	15kW
Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	15kW	Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%

Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ

Αναλυτική Περιγραφή

"ACS 550
Οδηγός εγκατάστασης, ServoDrive Master Control, Οδηγός εγκατάστασης MasterControl, Οδηγός εγκατάστασης EMC, Οδηγός εγκατάστασης χειριστήριο παραμετροποίησης αυξημένων δυνατοτήτων, μονάδα φρένου (μέχρι 11 kW), υποδοχή για σύνδεση με συσκευή εγγραφής μνήμης Flash Drop για μεταφορά προγραμμάτων, 8 προγραμματιζόμενα σενάρια λειτουργίας, σειριακή επικοινωνία RS485 Modbus, ελεγκτή PID για έλεγχο αντλιών & ανεμιστήρων. Δέχονται ως προαιρετικά εξαρτήματα αντίσταση φρένου, κάρτα παλμογεννήτριας, κάρτες σειριακής