



Ρυθμιστής στροφών 3Φάσ. 5,5kW 480V



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB

ΤΥΠΟΣ: ACS355

ΚΑΥΚΑΣ ID: 798126297

SKU: ACS355-03E-12A5-4

EAN CODE: 6438177223658

Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	3	Πλάτος	169mm
Ύψος	236mm	Βάθος	169mm
Με μονάδα ελέγχου	OXI	Για πρωτόκολλο LON	NAI
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Με οπτική διεπαφή	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	NAI
Για πρωτόκολλο CAN	NAI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	NAI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI
Με σύνδεση PC	NAI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Τάση δικτύου	480V
Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	OXI	Ονομαστική τάση εξόδου	480V
Μέτρηση ρεύματος εξόδου	13A	Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	NAI
Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI	Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	NAI
Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	599Hz	Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	5,5kW
Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	5,5kW	Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	5,5kW

Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΝΑΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΝΑΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

"ACS 355
Ευθύνη από τον Sensorless Vector Control επιδιώκοντας υψηλότερα Διεύθυνση
φρένου, υποδοχή για σύνδεση με συσκευή εγγραφής μνήμης Flash Drop για μεταφορά προγραμμάτων, 8 προγραμματιζόμενα σενάρια
λειτουργίας. Δέχονται σαν προαιρετικά εξαρτήματα αποσπώμενο χειριστήριο παραμετροποίησης, αντίσταση φρένου, ποτενσιόμετρο, κάρτα
παλμογεννήτριας, κάρτες
σειριακής επικοινωνίας, πηνία εισόδου για περιορισμό των αρμονικών και πηνία εξόδου για