

RefLED PAR30

REFLED RETRO PAR30 DIM 820LM 840 36° SL

0028525



Product features

- High performance LED PAR lamps with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: up to 25,000 hours
- High lumen efficacy
- Dimmable on approved dimmers*
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls



PRODUCT OVERVIEW

Artikelnummer	0028525
Productnaam	REFLED RETRO PAR30 DIM 820LM 840 36° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, test
ETIM klasse	EC001959
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Cool White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	11
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288285252

DATA TABLE

General data

Artikelnummer	0028525
Productnaam	REFLED RETRO PAR30 DIM 820LM 840 36° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, test
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959

Optical data

Rated Luminous Flux Useful (lm)	820
---------------------------------	-----

RefLED PAR30

REFLED RETRO PAR30 DIM 820LM 840 36° SL

0028525

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Cool White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	1900
Bundel breedte (°)	36
Bundelhoek (nominaal) (°)	36
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	11
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<0.5
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.9
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Dimbaar	Yes
Stuurstroom (A)	6
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	11
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80
Max. Armaturen per 20A C automaat	100

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Physical data

Lengte (mm)	94
Nominale diameter product (mm)	95
Gewicht (kg)	0.225

Packaging

Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288285252
Enkele lengte verpakking (cm)	11.1
Enkele breedte verpakking (cm)	10.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.2
DUN14 (outer)	15410288285259
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	34.8
Breedte omdoos (cm)	23.7
Diepte omdoos (cm)	14.8

RefLED PAR30

REFLED RETRO PAR30 DIM 820LM 840 36° SL

0028525

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	General lighting
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Yes
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Yes
Safety message	Dimmable with approved dimmers
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures

