



Κύρια

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
Τοπολογία	Line interactive
Ποσότητα ανά σετ	Σετ του 1
Επαναφορά	Αυτόματη επαναφορά
Σειρά προϊόντος	Easy UPS 1Ph BVS Series

Συμπληρωματικό

Τύπος εγκατάστασης	Εσωτερικού χώρου
Energy values	156 J
Τύπος σήματος	Stepped approximation to a sinewave
Τύπος συσκευής προστασίας	Surge protection device (SPD) Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) Fuse
Τύπος εισόδου	230 V AC
Τάση εξόδου	230 V
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Χρόνος μεταφοράς	6 ms typical : 10 ms maximum
Συχνότητα δικτύου	45...65 Hz
Εύρος ισχύος	650 VA 375 W
Ηλεκτρική σύνδεση	Είσοδος: 1 inlet Schuko CEE 7/P Έξοδος: 4 outlet Schuko CEE 7
Τοπική σηματοδότηση	Alarm, distinctive για low battery Alarm, συνεχής ή διακοπτόμενος τόνος για υπερφόρτιση LED για κατάσταση μπαταρίας
Αριθμός μπαταριών	1
Χρόνος φόρτισης	8 H
Battery voltage	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	7,0 Ah
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	5 Year(S)
Βάρος προϊόντος	4,5 Kg
Ύψος	92,5 Mm
Πλάτος	160,5 Mm
Βάθος	305 Mm

Περιβάλλον

Σχετική υγρασία	0...90 %, χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας	0...6561 ft
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	0...40 °C
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE

Φυσικά στοιχεία

Στήριξη τοποθέτησης	Τοίχος Floor
---------------------	-----------------

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	4,5 Kg
Ύψος συσκευασίας 1	30,505 Cm
Πλάτος συσκευασίας 1	16,51 Cm
Μήκος συσκευασίας 1	9,246 Cm
SCC14	10731304338489
Τύπος συσκευασίας 2	CAR
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	4
Βάρος συσκευασίας 2	20,35 Kg
Ύψος συσκευασίας 2	25 Cm
Πλάτος συσκευασίας 2	39 Cm
Μήκος συσκευασίας 2	58 Cm
Τύπος συσκευασίας 3	P12
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	48
Βάρος συσκευασίας 2	244,22 Kg
Ύψος συσκευασίας 3	91 Cm
Πλάτος συσκευασίας 3	80 Cm
Μήκος συσκευασίας 3	120 Cm

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	2 years
---------	---------

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**