

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Schneider Electric Back-UPS Bvs 1000Va,

BVS1000I-GR

Κύρια

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
Τοπολογία	Line interactive
Ποσότητα ανά σετ	Σετ του 1
Επαναφορά	Αυτόματη επαναφορά
Σειρά προϊόντος	Easy UPS 1Ph BVS Series

Συμπληρωματικό

Τύπος εγκατάστασης	Εσωτερικού χώρου
Surge Energy	156 J
Τύπος σήματος	Stepped approximation to a sinewave
Τύπος συσκευής προστασίας	Surge protection device (SPD) Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) Fuse
Τύπος εισόδου	230 V AC
Τάση εξόδου	230 V
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Χρόνος μεταφοράς	6 ms typical : 10 ms maximum
Συχνότητα δικτύου	45...65 Hz
Εύρος ισχύος	1000 VA 600 W
Ηλεκτρική σύνδεση	Είσοδος: 1 inlet Schuko CEE 7/P Έξοδος: 4 outlet Schuko CEE 7
Τοπική σηματοδότηση	Alarm, distinctive για low battery Alarm, συνεχής ή διακοπτόμενος τόνος για υπερφόρτιση LED για κατάσταση μπαταρίας
Αριθμός μπαταριών	1
Χρόνος φόρτισης	8 h
Battery voltage	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	9,0 Ah
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	5 year(s)
Βάρος προϊόντος	5,7 kg

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Ύψος	92,5 mm
Πλάτος	160,5 mm
Βάθος	305 mm

Περιβάλλον

Σχετική υγρασία	0...90 %, χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας	0...6561 ft
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	0...40 °C
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE

Φυσικά στοιχεία

Στήριξη τοποθέτησης	Τοίχος Floor
---------------------	-----------------

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	5,702 kg
Ύψος συσκευασίας 1	30,505 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	16,51 cm
Μήκος συσκευασίας 1	9,246 cm
SCC14	10731304338403

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	2 years
---------	---------