



EEN003

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΕ100/171

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	100m
---	------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	41,3 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	32 mm
Μήκος	131,4 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	48 mm

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μετρούμενης φωτεινότητας	5 ... 2000 lx
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5/2000 Lux

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	επίτοιχο
-----------------	----------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	0,75 ... 4 mm ²
----------------	----------------------------

Καλώδιο

- Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη dimmer και τη φωτεινότητα του αισθητήρα max. 100 m

Ρυθμίσεις

Delay ON	60 s
Delay OFF	80 s

Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe):	αισθητήρας φωτός
----------------------------	------------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 ... 70 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25 ... 70 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Hauselektronik
--------------	----------------