

PHILIPS

Lighting



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

840 neutral white - Power supply unit

Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προστιθέτιμη τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °	Περίοδος εγγύησης	3 years
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white	Σταθερή φωτεινότητα	No
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	45
Αριθμός οργάνων	1 unit	Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπείας	PSU [Power supply unit]	Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	Not applicable
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τύπος οπτικού συστήματος	Symmetrical	Τάση εισόδου	220 to 240 V
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	120°	Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Διασύνδεση ελέγχου	-	Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Σύνδεση	Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων	Μέση κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Καλώδιο	-	Ρεύμα εκκίνησης	3 A
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)	Χρόνος εκκίνησης	0,101 ms
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]	Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Σήμανση CE	CE mark	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Σήμανση ENEC	-		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Polycarbonate
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό στερέωσης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Opal
Συνολικό μήκος	1201 mm
Συνολικό πλάτος	69 mm
Συνολικό ύψος	59 mm
Χρώμα	Gray and white
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	59 x 69 x 1201 mm (2.3 x 2.7 x 47.3 in)

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J vandal-protected]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	3600 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	120 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	>80
Αρχική χρωματικότητα	<5
Αρχική ισχύς εισόδου	30 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	7,5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L70

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +45 °C
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T _a	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Not applicable
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι


Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871016336009699
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	WT060C LED36S/840 PSU L1200
EAN/UPC	8710163360096
Κωδικός παραγγελίας	36009699
Τοπικός κωδικός	WT060CL36U84L12
Αριθμητής SAP - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
Αρ. υλικού (12NC)	911401876680
SAP Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,750 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

WT060C



Μονάδα	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	69	59	59	1201	1201	1201	1201	1201
in	2.7	2.3	2.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3

Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

